

**Ο VICTRIX superior 32kw** είναι επίτιχος λέβητας με θερμική ισχύς 27.520 kcal/h, με δυνατότητα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και θέρμανσης χώρου. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία συμπύκνωσης και προσφέρει στον καταναλωτή υψηλή απόδοση και μειωμένες εκπομπές ρυπογόνων ουσιών (CO, NOx).

Σε οποιαδήποτε εγκατάσταση έχουν χαμηλότερη κατανάλωση αερίου από τις μονάδες συμβατικής τεχνολογίας. Είναι ιδιαίτερα αποδοτικές σε συστήματα χαμηλών θερμοκρασιών (π.χ. σε ενδοδαπέδια θέρμανση) και μπορούμε να πετύχουμε οικονομία έως 30 τις εκατό με βαθμό απόδοσης έως 106 τις εκατό.

Παρά την υψηλή απόδοση, ο VICTRIX Superior έχει μικρές διαστάσεις (πλάτος λέβητα μόνο 44 εκατοστά) και μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί μέσα στο σπίτι.

### **Φιλικό στον χρήστη**

Ο έλεγχος της λειτουργίας κατάστασης της μονάδας είναι άμεσος και εύκολος χάρη στις ψηφιακές ενδείξεις στον πίνακα ελέγχου.

### **Τεχνολογία συμπύκνωσης**

Η τεχνολογία της συμπύκνωσης συνιστάται στην ψύξη των καυσαερίων πριν αυτά αποδεσμευτούν στην ατμόσφαιρα. Κατά τη διαδικασία της ψύξης τους, η θερμότητα που εμπεριέχουν μεταφέρεται στο σύστημα θέρμανσης, με αποτέλεσμα τη συμπύκνωσή του σε υδρατμούς.

Αυτή η διαδικασία, που επιτυγχάνεται από ειδικούς θαλάμους καύσης και σύστημα ιδανικής πρόσμειξης αερίου - οξυγόνου, επιτρέπει την εκμετάλλευση της θερμότητας των καυσαερίων που χάνεται στην καμινάδα των μονάδων συμβατικής τεχνολογίας.

### **Τεχνολογία AQUA CELERIS (στάνταρ)**

Το Aqua Celeris είναι μια ευρεσιτεχνία της Immergas, το οποίο έχει την δυνατότητα γρήγορης παράδοσης ζεστού νερού χρήσης στη σωστή θερμοκρασία και σε μειωμένο χρονικό διάστημα. Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται από μια μικρή δεξαμενή αποθήκευσης νερού που περιλαμβάνεται στο αρχικό κύκλωμα και έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

1. Άμεση παρόδοση ζεστού νερού χρήσης,
2. Αποθήκευση ζεστού νερού στη σωστή θερμοκρασία σε γρήγορο χρονικό διάστημα,
- 3)Μακροπρόθεσμη συντήρηση του Aqua Celeris διότι είναι συνδεδεμένο στο αρχικό κύκλωμα αποφεύγοντας έτσι τη δημιουργία βουλώματος.

### **Ψηφιακός χειρισμός με το AMICO REMOTE CONTROL (ΚΩΔ. 3.011236 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)**

VICTRIX Superior 32 kW χαρακτηρίζεται από προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα και με ένα σύγχρονο και λειτουργικό σχεδιασμό. Είναι εξοπλισμένος με μια οθόνη υγρών κρυστάλλων με οπίσθιο φωτισμό, που επιτρέπει την εύκολη και άμεση απεικόνιση της κύριας πληροφορίας λειτουργίας, όπως θερμοκρασίες λειτουργίας, παροχή στην έξοδο του λέβητα, κώδικες πιθανών σφάλματος.

Βέλτιστες επαρχιακές αποδόσεις και ακόμα μεγαλύτερη οικονομία με τη συνεργασία των μονάδων με το τηλεχειριστήριο CAR ή και τον εξωτερικό αισθητήρα - αντιστάθμιση.

Ρύθμιση των επιθυμητών θερμοκρασιών για το καλοκαίρι / χειμώνα γίνεται ακόμα πιο εύκολα απλά πατώντας ένα κουμπί. Επίσης το χειριστήριο μπορεί να απεικονίσει χρήσιμες πληροφορίες όπως τις ώρες λειτουργίας, τον αριθμό των αναφλέξεων, την πραγματική εξωτερική θερμοκρασία, το ελάχιστο και μέγιστο (με εξωτερικό αισθητήρα συνδεδεμένο μόνο).

- Δύο εναλλάκτες για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης
- Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ( $\Delta t$  30°C) l/min - 16,3
- Υψηλή απόδοση και χαμηλή εκπομπή ρύπων χάρη στην τεχνολογία συμπυκνωμάτων
- ψηφιακή οθόνη με μπλέ φωτισμό
- Νέο υδραυλικό κύκλωμα με ρυθμιστή ροής
- Διαστάσεις: Y830mm, M440mm, B350mm
- Aqua Celeris System
- Ρυθμιζόμενο by-pass
- Προστασία IXP5D
- Ανοξείδωτος θάλαμος συμπύκνωσης (Inox AISI 304 L)
- Ηλεκτρονική ανάφλεξη, ρύθμιση και έλεγχος
- Αντιπαγωτική προστασία -3°C
- Βαθμός απόδοσης \*\*\*\* (D.P.R. 660/96)