



Σχεδιασμός

Μικρό αντλητικό συγκρότημα λυμάτων με μηχανισμό κοπτήρων

Κωδικοποίηση τύπου

Παράδειγμα:

HiSewlift

3

I

3

5

HiSewlift 3-35

Οικογένεια προϊόντων:

Μονάδα άντλησης λυμάτων

Βαθμίδα προϊόντος

3 = στάνταρ

Επίτοιχη τοποθέτηση:

I = Μπορεί να τοποθετηθεί πίσω

από γυψοσανίδα

Αριθμός των στομίων

προσαγωγής

(πέρα από τη σύνδεση τουαλέτας)

Ονομαστικό μανομετρικό ύψος σε

m

Ειδικά χαρακτηριστικά/Πλεονεκτήματα προϊόντος

HiSewlift 3-I35 ιδιαίτερα λεπτού τύπου (πλάτος μικρότερο από 149 mm) για εύκολη επίτοιχη εγκατάσταση Αθόρυβη λειτουργία και ενσωματωμένο φίλτρο ενεργού άνθρακα για υψηλή άνεση Αξιόπιστη απόδοση και μικρή κατανάλωση ρεύματος για αποτελεσματική αποστράγγιση λυμάτων Εύκολη εγκατάσταση με ευέλικτες δυνατότητες σύνδεσης Έτοιμο για σύνδεση

Υλικά κατασκευής

Κέλυφος αντλίας: PPGF30 Κέλυφος κινητήρα: PPGF30 Παρέμβυσμα:

EPDM Υλικό περιέκτη: PP

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50 Hz Καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας 1,5

μη, με φως σούκοΜέγιστη θερμοκρασία αντλούμενου ρευστού 35 °CΣύνδεση πίεσης DN 32Στόμιο εισόδου DN 40Βαθμός προστασίας IP 44Μικτός όγκος δοχείου 14,4 l / 17,4 l / 17,4 lΌγκος ενεργοποίησης 1 l

Εξοπλισμός/Λειτουργία

Έτοιμο με βύσμαΘερμική προστασία κινητήραΈλεγχος στάθμης μέσω αισθητήρα πίεσης πεπιεσμένου αέραΕνσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφήςΥλικά στερέωσηςΦίλτρο ενεργού άνθρακα

Περιγραφή/Σχεδιασμός

Μικρό συγκρότημα άντλησης που λειτουργεί αυτόματα με σύστημα κοπήρων, εγκατεστημένη βαλβίδα αντεπιστροφής, φίλτρο ενεργού άνθρακα, ελαστικό στόμιο κατάθλιψης, καθώς και δυνατότητες σύνδεσης για ένα WC, καθώς και - ανάλογα το μοντέλο - δύο ή τρεις επιπλέον συσκευές αποστράγγισης. Ο εξαερισμός γίνεται μέσω ενός ενσωματωμένου φίλτρου ενεργού άνθρακα χωρίς οσμές μέσα στον χώρο εγκατάστασης.

Περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης

Έτοιμη για σύνδεση μονάδα άντλησης λυμάτων με κοπήρες, με φίλτρο ενεργού άνθρακα και ενσωματωμένες βαλβίδες αντεπιστροφής.Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίαςΣετ σύνδεσης για προσαγωγή και σωλήνες κατάθλιψης