

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ DE DIETRICH INNOVENS MCA 25/28 MI (5.6-25.5KW)

- Κατάλληλοι για όλα τα συστήματα θέρμανσης (σώματα/fan coils/ενδοδαπέδια)
- Έτοιμοι για λειτουργία με φυσικό αέριο, μετατρέψιμοι και για λειτουργία με προπάνιο
- Με αναλογικό ανεμιστηράκι καυσαερίων κατάλληλοι για σύνδεση σε ατομική ή κεντρική καμινάδα (B23, C13, C33, C43, C53, C83, C93)
- Ετήσιος βαθμός απόδοσης έως και 109% και κατηγορίας Nox 5
- Νέος πρωτοποριακός κορμός λέβητα από κράμα αλουμινίου/πυριτίου για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Αναλογικός καυστήρας αερίου από INOX με δυνατότητα λειτουργίας από 22%-100% της ονομαστικής ισχύος
- Πλήρες υδραυλικό κύκλωμα με κυκλοφορητή ενεργειακής κλάσης A, Κ.Δ.Δ. 12lt, τρίοδη βάνα με ηλεκτρικό κινητήρα για σύνδεση σε εξωτερικό boiler παραγωγής Ζ.Ν.Χ. *Το μοντέλο 25/28 MI έχει ενσωματωμένο πλακοειδή εναλλάκτη INOX για άμεση παραγωγή Ζ.Ν.Χ.
- Με standard πίνακα DIEMATIC iSystem που ελέγχει όλες τις παραμέτρους λειτουργίας του λέβητα και ενσωματωμένη ανιστάθμιση
- Περιλαμβάνει βάση στήριξης λέβητα με ενσωματωμένο κιτ υδραυλικών βανών και της βάνας αερίου
- Ισχύς θέρμανσης (kw): 5,6-25
- Ισχύς ζεστού νερού (kw): 5,0-28,6
- Βαθμός απόδοσης (80°C/60°C) Pn 100%: 96,3%
- Βαθμός απόδοσης (50°C/30°C) Pn 100%: 102%
- Βαθμός απόδοσης (50°C/30°C) Pn 100%: 108%
- Παροχή νερού (ΔΤ 20°C): 1,04 (m³/h)
- Παροχή ζεστού νερού χρήσης (ΔΤ 30°C): 14lt/min
- Διαστάσεις: Π 450 x Υ 690 x Β 450 mm
- Βάρος: 44kg
- 5 χρόνια εγγύηση

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ DE DIETRICH INNOVENS MCA 15 (3.4-15.8KW)

- Κατάλληλοι για όλα τα συστήματα θέρμανσης (σώματα/fan coils/ενδοδαπέδια)
- Έτοιμοι για λειτουργία με φυσικό αέριο, μετατρέψιμοι και για λειτουργία με προπάνιο
- Με αναλογικό ανεμιστηράκι καυσαερίων κατάλληλοι για σύνδεση σε ατομική ή κεντρική καμινάδα (B23, C13, C33, C43, C53, C83, C93)
- Ετήσιος βαθμός απόδοσης έως και 109% και κατηγορίας Nox 5
- Νέος πρωτοποριακός κορμός λέβητα από κράμα αλουμινίου/πυριτίου για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Αναλογικός καυστήρας αερίου από INOX με δυνατότητα λειτουργίας από 22%-100% της ονομαστικής ισχύος
- Πλήρες υδραυλικό κύκλωμα με κυκλοφορητή ενεργειακής κλάσης A, Κ.Δ.Δ. 12lt, τρίοδη βάνα με ηλεκτρικό κινητήρα για σύνδεση σε εξωτερικό boiler παραγωγής Ζ.Ν.Χ. *Το μοντέλο 25/28 MI έχει ενσωματωμένο πλακοειδή εναλλάκτη INOX για άμεση παραγωγή Ζ.Ν.Χ.
- Με standard πίνακα DIEMATIC iSystem που ελέγχει όλες τις παραμέτρους λειτουργίας του λέβητα και ενσωματωμένη ανιστάθμιση

- Περιλαμβάνει βάση στήριξης λέβητα με ενσωματωμένο κιτ υδραυλικών βανών και της βάνας αερίου
- Ισχύς θέρμανσης (kw): 3,4-15,8
- Βαθμός απόδοσης (80°C/60°C) Pn 100%: 96,5%
- Βαθμός απόδοσης (50°C/30°C) Pn 100%: 105,3%
- Βαθμός απόδοσης (50°C/30°C) Pn 100%: 108,5%
- Παροχή νερού (ΔΤ 20°C): 0,62 (m³/h)
- Διαστάσεις: Π 450 x Υ 690 x Β 450 mm
- Βάρος: 43kg
- 5 χρόνια εγγύηση

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ DE DIETRICH INNOVENS PRO MCA 45 (8.0-43.0KW)

- Κατάλληλοι για όλα τα συστήματα θέρμανσης (σώματα/fan coils/ενδοδαπέδια)
- Κατάλληλοι για παραγωγή ΖΝΧ σε συνδυασμό με boiler αποθήκευσης και ηλιοθερμικά συστήματα
- Έτοιμοι για λειτουργία με φυσικό αέριο, μετατρέψιμοι και για λειτουργία με προπάνιο
- Με αναλογικό ανεμιστηράκι καυσαερίων κατάλληλοι για σύνδεση σε ατομική ή κεντρική καμινάδα (B23, C13, C33, C43, C53, C93)
- Ετήσιος βαθμός απόδοσης έως και 110% και κατηγορίας Nox 5
- Νέος πρωτοποριακός κορμός λέβητα από κράμα αλουμινίου/πυριπίου για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Αναλογικός καυστήρας αερίου από INOX με δυνατότητα λειτουργίας από 18%-100% της ονομαστικής ισχύος
- Διατίθεται με standard πίνακα DIEMATIC iSystem που ελέγχει όλες τις παραμέτρους λειτουργίας του λέβητα και ενσωματωμένη ανιστάθμιση
- Δεν περιλαμβάνει ενσωματωμένο κυκλοφορητή και Κ.Δ.Δ.
- Η σύνδεση τους με το κύκλωμα θέρμανσης γίνεται μέσω υδραυλικού διαχωριστήρα και πρωτεύοντος κυκλοφορητή (παρέχονται extra)
- Με δυνατότητα σύνδεσης περισσότερων λεβήτων (έως και 10) σε συστοιχία για την επίτευξη μεγαλύτερης ισχύς (έως και 460KW)
- Σε αντικαταστάσεις παλαιών λεβητοστασίων προτείνεται η τοποθέτηση απολασπωτή
- Ισχύς θέρμανσης (kw): 8,0-43,0
- Βαθμός απόδοσης (80°C/60°C): 97,2%
- Βαθμός απόδοσης (50°C/30°C): 102,9%
- Βαθμός απόδοσης (50°C/30°C): 107,7%
- Παροχή νερού (ΔΤ 20°C): 1,72 (m³/h)
- Διαστάσεις: Π 500 x Υ 750 x Β 500 mm
- Βάρος: 53kg
- Διατομή καπνοδόχου: Φ80/125
- 5 χρόνια εγγύηση

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ DE DIETRICH INNOVENS MCA 25 (5.6-25.5KW)

- Κατάλληλοι για όλα τα συστήματα θέρμανσης (σώματα/fan coils/ενδοδαπέδια)

- Έτοιμοι για λειτουργία με φυσικό αέριο, μετατρέψιμοι και για λειτουργία με προπάνιο
- Με αναλογικό ανεμιστηράκι καυσαερίων κατάλληλοι για σύνδεση σε ατομική ή κεντρική καμινάδα (B23, C13, C33, C43, C53, C83, C93)
- Ετήσιος βαθμός απόδοσης έως και 109% και κατηγορίας Nox 5
- Νέος πρωτοποριακός κορμός λέβητα από κράμα αλουμινίου/πυριπίου για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Αναλογικός καυστήρας αερίου από INOX με δυνατότητα λειτουργίας από 22%-100% της ονομαστικής ισχύος
- Πλήρες υδραυλικό κύκλωμα με κυκλοφορητή ενεργειακής κλάσης A, Κ.Δ.Δ. 12lt, τρίοδη βάνα με ηλεκτρικό κινητήρα για σύνδεση σε εξωτερικό boiler παραγωγής Ζ.Ν.Χ. *Το μοντέλο 25/28 MI έχει ενσωματωμένο πλακοειδή εναλλάκτη INOX για άμεση παραγωγή Ζ.Ν.Χ.
- Με standard πίνακα DIEMATIC iSystem που ελέγχει όλες τις παραμέτρους λειτουργίας του λέβητα και ενσωματωμένη ανιστάθμιση
- Περιλαμβάνει βάση στήριξης λέβητα με ενσωματωμένο kit υδραυλικών βανών και της βάνας αερίου
- Ισχύς θέρμανσης (kw): 3,4-15,8
- Βαθμός απόδοσης (80°C/60°C) Pn 100%: 96,3%
- Βαθμός απόδοσης (50°C/30°C) Pn 100%: 102%
- Βαθμός απόδοσης (50°C/30°C) Pn 100%: 108%
- Παροχή νερού (ΔΤ 20°C): 1,04 (m³/h)
- Διαστάσεις: Π 450 x Υ 690 x Β 450 mm
- Βάρος: 43kg
- 5 χρόνια εγγύηση

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ DE DIETRICH INNOVENS MCA 35 (7.0-35.9KW)

- Κατάλληλοι για όλα τα συστήματα θέρμανσης (σώματα/fan coils/ενδοδαπέδια)
- Έτοιμοι για λειτουργία με φυσικό αέριο, μετατρέψιμοι και για λειτουργία με προπάνιο
- Με αναλογικό ανεμιστηράκι καυσαερίων κατάλληλοι για σύνδεση σε ατομική ή κεντρική καμινάδα (B23, C13, C33, C43, C53, C83, C93)
- Ετήσιος βαθμός απόδοσης έως και 109% και κατηγορίας Nox 5
- Νέος πρωτοποριακός κορμός λέβητα από κράμα αλουμινίου/πυριπίου για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Αναλογικός καυστήρας αερίου από INOX με δυνατότητα λειτουργίας από 22%-100% της ονομαστικής ισχύος
- Πλήρες υδραυλικό κύκλωμα με κυκλοφορητή ενεργειακής κλάσης A, Κ.Δ.Δ. 12lt, τρίοδη βάνα με ηλεκτρικό κινητήρα για σύνδεση σε εξωτερικό boiler παραγωγής Ζ.Ν.Χ. *Το μοντέλο 25/28 MI έχει ενσωματωμένο πλακοειδή εναλλάκτη INOX για άμεση παραγωγή Ζ.Ν.Χ.
- Με standard πίνακα DIEMATIC iSystem που ελέγχει όλες τις παραμέτρους λειτουργίας του λέβητα και ενσωματωμένη ανιστάθμιση
- Περιλαμβάνει βάση στήριξης λέβητα με ενσωματωμένο kit υδραυλικών βανών και της βάνας αερίου
- Ισχύς θέρμανσης (kw): 3,4-15,8
- Βαθμός απόδοσης (80°C/60°C) Pn 100%: 96,9%
- Βαθμός απόδοσης (50°C/30°C) Pn 100%: 102,2%
- Βαθμός απόδοσης (50°C/30°C) Pn 100%: 108,3%

- Παροχή νερού (ΔΤ 20°C): 1,45 (m³/h)
- Διαστάσεις: Π 450 x Υ 690 x Β 450 mm
- Βάρος: 46kg
- 5 χρόνια εγγύηση

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ DE DIETRICH INNOVENS PRO MCA 65 (12.0-65.0KW)

- Κατάλληλοι για όλα τα συστήματα θέρμανσης (σώματα/fan coils/ενδοδαπέδια)
- Κατάλληλοι για παραγωγή ΖΝΧ σε συνδυασμό με boiler αποθήκευσης και ηλιοθερμικά συστήματα
- Έτοιμοι για λειτουργία με φυσικό αέριο, μετατρέψιμοι και για λειτουργία με προπάνιο
- Με αναλογικό ανεμιστηράκι καυσαερίων κατάλληλοι για σύνδεση σε ατομική ή κεντρική καμινάδα (B23, C13, C33, C43, C53, C93)
- Ετήσιος βαθμός απόδοσης έως και 110% και κατηγορίας Nox 5
- Νέος πρωτοποριακός κορμός λέβητα από κράμα αλουμινίου/πυριπίου για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Αναλογικός καυστήρας αερίου από INOX με δυνατότητα λειτουργίας από 18%-100% της ονομαστικής ισχύος
- Διατίθεται με standard πίνακα DIEMATIC iSystem που ελέγχει όλες τις παραμέτρους λειτουργίας του λέβητα και ενσωματωμένη ανιστάθμιση
- Δεν περιλαμβάνει ενσωματωμένο κυκλοφορητή και Κ.Δ.Δ.
- Η σύνδεση τους με το κύκλωμα θέρμανσης γίνεται μέσω υδραυλικού διαχωριστήρα και πρωτεύοντος κυκλοφορητή (παρέχονται extra)
- Με δυνατότητα σύνδεσης περισσότερων λεβήτων (έως και 10) σε συστοιχία για την επίτευξη μεγαλύτερης ισχύς (έως και 460KW)
- Σε αντικαταστάσεις παλαιών λεβητοστασίων προτείνεται η τοποθέτηση απολασπωτή
- Ισχύς θέρμανσης (kw): 12,0-65,0
- Βαθμός απόδοσης (80°C/60°C): 98,3%
- Βαθμός απόδοσης (50°C/30°C): 104,6%
- Βαθμός απόδοσης (50°C/30°C): 108,9%
- Παροχή νερού (ΔΤ 20°C): 2,62 (m³/h)
- Διαστάσεις: Π 500 x Υ 750 x Β 500 mm
- Βάρος: 60kg
- Διατομή καπνοδόχου: Φ100/150
- 5 χρόνια εγγύηση